

会社名

お名前

E-mail

TEL:+886-7-8121771 FAX:+886-7-8121775 台湾高雄市前鎮区千富街201巷3号 kutai2017@kutai.com.tw

ATS電源自動切替スイッチ仕様選択表 *の項目は必ず入力してください

日付

数量

www.kutai.com.tw 電話番号

*	1	極数:		2P(單相	2線)	□ 3P(單相;	3線)	□ 3P(三相3約	線) ———	□ 4P(三相4約	泉) ————————————————————————————————————
*	2	システム電	[圧			VAC					
*	3	定格電流	:	PC級(過	負荷トリッ	プ無): □	80A(含み	.)以下 (システ	ム電圧		1)
							125A(含	か)以下 (シス .	テム電点	圧110/220V適	用)
				CB級(遊	過負荷トリッ	プ有): □	100A BT	B型□ 100A E	3TS型		
							250A BT	B型□ 250A E	3TS型	□ 250A PT	·S型
							400A	□ 400A F	PTS型		
							600A				
							800A				
							1000A				
							1200A				
							1600A				
							その他の	トリップ電流:		A	
*	4	 筐体 : □ 標準屋内筐体 □ 標準屋外筐体 □ 筐体必要がない									
				特製筐体	本 寸法(L)	mm(W)		mm	(H)	mm
					材質				- 特製作	 筐体は長いリー	 ドタイムが必要です
	5	リモート監視制御機能: □ 必要なし □ 必要									
		通信方法: □ Modbus TCP/IP □ Modbus RTU □ Wi-Fi □ Ethernet									
	6	オプション部品: □ 端子保護カバー *BTB型およびPTS型に限る									
		□ CTM-25 変流器(CT)兼通信モジュールのインターフェース *BTB型に限る									
		□ ATSC403B 延長操作表示モジュール *PTS型に限る									
	7	ACR Typ	· · · ·	TCなお即	会出の場合	 今 い下の勇	5件たご記	 スノださい			
	,	7 ACB Type ATSをお問合せの場合、以下の要件をご記入ください。 (ACB Type ATSをお問合せでない場合は、本項目をスキップしてください)									
		Air Circuit Breaker (ACB) 型式 : □ 抽出式(引き出し式) □ 固定式 Air Circuit Breaker (ACB) 設置方法 : □ 垂直設置 □ 水平設置									
				·	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
								はい □ 認ください・□			
		※「はい」と回答された場合、延長バスバーの仕様をご確認ください: □ 標準仕様 □ その他カスタム仕様:									
	8	特別ご要	望:								