



www.kutai.com.tw

www.kutai.com.tw

公司名稱		日期	
填表人		電話	
E-mail		數量	

電氣規格

* * *	1 極數:	☐ 2P(單相兩線)	☐ 3P(單相三線)	☐ 3P(三相三線)	☐ 4P(三相四線)	
	2 系統電壓:	VAC				
* *	3 額定電流:	PC級(無過載跳脫): ☐ 80含以下 (系統電壓110/220V適用) ☐ 125A含以下 (系統電壓110/220V適用) CB級(具過載跳脫): ☐ 100A BTB型 ☐ 100A BTS型 ☐ 250A BTB型 ☐ 250A BTS型 ☐ 250A PTS型 ☐ 400A ☐ 400A PTS型 ☐ 600A ☐ 800A ☐ 1000A ☐ 1200A ☐ 1600A ☐ 其他跳脫電流: _____A				
	4 外箱:	☐ 制式室內箱 ☐ 制式室外箱 ☐ 不需外箱 ☐ 客制外箱 尺寸 (L) _____ mm (W) _____ mm (H) _____ mm 材質 _____ 客制外箱需等待較長交期				
* *	5 遠端監控功能選配:	☐ 不需要 ☐ 需要 連線方式: ☐ Modbus TCP/IP ☐ Modbus RTU ☐ Wi-Fi ☐ Ethernet				
	6 配件選購:	☐ 端子保護蓋 *限BTB型、PTS型 ☐ CTM-25 比流器(CT)暨通訊模組介面 *限BTB型 ☐ ATSC403B 延伸操作顯示模組 *限PTS型				
* *	7 詢問ACB型ATS，請填寫下面需求: (如非詢問ACB型ATS，請跳過此題)	ACB 型式 ☐ 抽出式 ☐ 固定式 ACB 安裝方式 ☐ 垂直安裝 ☐ 水平安裝 ※ 如果需要外箱，請確認是否需要延伸銅排: ☐ 是 ☐ 否 ※ 如果您的回答是"是"，請確認延伸銅排規格: ☐ 制式規格 ☐ 其他客制規格: _____				
	8 特殊需求:					