

# RS-80

## HTS 专用遥控启动模块

### 特色

- HTS 系列双电源自动转换开关选配模块
- 插拔式模块与主开关快速连结
- 提供引擎远程启动用之干接点
- 提供常用/备用投入电气信号输出
- 内建直流电源输入与遥控启动接点输出熔丝
- 采用螺丝式端子台，免用压着端子
- 所有塑料材质均符合 UL94-V0 耐燃等级



RS-80  
www.kutai.com.tw

### 电气规格

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 直流电源输入        | 9 至 36 Vdc       |
| TDES 引擎启动延时   | 2 至 10 秒 (可调)    |
| TDEC 引擎冷却运转时间 | 10 秒 (不可调)       |
| 遥控启动接点输出      | 4A @ 250Vac max. |
| 常用侧投入电气信号     | NPN 输出 1.5A max. |
| 备用侧投入电气信号     | NPN 输出 1.5A max. |
| 静态消耗功率        | 小于 0.3W          |
| 适用线径          | 24 至 18 AWG      |

### 工作环境

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 操作温度 | -20 至 +50 °C                        |
| 储存温度 | -30 至 +80 °C                        |
| 相对湿度 | 90%以下                               |
| 物理特性 |                                     |
| 尺寸   | 56.5 (L) x 57.5 (W) x 16.5 (H) mm   |
| 重量   | 2.22 (L) x 2.26 (W) x 0.65 (H) inch |
| 重量   | 41 g +/- 2%                         |
| 重量   | 0.09 lb +/- 2%                      |

### 配件

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| M3L10 圆头割尾自攻牙螺丝 | 1 PCS          |
| 一字螺丝起子          | 1 PCS (2.0 mm) |

### 接线示意

安装与尺寸 Unit: mm[inch]

