

RS-80

HTS 専用リモート始動モジュール

特長

- HTS シリーズ電源自動切替スイッチ用オプションモジュール
- プラグイン式モジュールにより主スイッチと迅速に接続可能
- エンジン遠隔始動用の無電位接点 (ドライコンタクト) を提供
- 商用電源 / 非常用電源投入の電気信号出力を提供
- DC 電源入力およびリモート始動出力接点用ヒューズを内蔵
- ネジ式端子台を採用し、圧着端子不要で配線が容易
- すべての樹脂部品は UL94-V0 難燃グレードに適合



電気仕様

直流電源入力	9 - 36 Vdc
TDES エンジン始動遅延	2 - 10 秒 (調整可能)
TDEC エンジン冷却運転時間	10 秒 (調整不可)
リモート始動接点出力	4A @ 250Vac max.
商用側投入電気信号	NPN 出力 1.5A max.
非常用側投入電気信号	NPN 出力 1.5A max.
静的消費電力	0.3W 以下
適用電線径	24 - 18 AWG

使用条件

操作温度	-20 - +50 °C
保存温度	-30 - +80 °C
相対湿度	90% 以下

物理仕様

寸法	56.5 (L) x 57.5 (W) x 16.5 (H) mm
質量	2.22 (L) x 2.26 (W) x 0.65 (H) inch
寸法	56.5 (L) x 57.5 (W) x 16.5 (H) mm
質量	41 g +/- 2%
寸法	0.09 lb +/- 2%

付属品

M3L10 丸頭セルフタッピングネジ	1 PCS
マイナスドライバー	1 PCS (2.0 mm)

取付寸法 Unit : mm[inch]

